



Aeroobikakuninganna
brändijuhend



PÕHIELEMENDID / logo

põhilogo tume



põhilogo hele



sümbol



ühevärviline logo



PÕHIELEMENDID / logo värvid



PMS: 124 C

PMS: 123 U

RGB: 240 / 176 / 0

CMYK: 0 / 32 / 100 / 5



PMS: 7427 C

PMS: 194 U

RGB: 156 / 4 / 46

CMYK: 0 / 100 / 61 / 43



PMS: 306 C

PMS: 312 U

RGB: 0 / 179 / 220

CMYK: 77 / 0 / 7 / 0



PMS: 212 C

PMS: 225 U

RGB: 232 / 85 / 150

CMYK: 0 / 79 / 0 / 0

PÕHIELEMENDID / logo väär kasutus

Logo ei tohi venitada, väänata,
muuta selle värve ega muul viisil töödelda.



PÕHIELEMENDID / logo kaitseala ja proportsioonid

Logo ümber tuleb alati tagada vaba pind, mida nimetatakse logo kaitsetsooniks. Logo kaitsetsoon tagab selle selguse ja eristuvuse. Logo ümberasuva kaitseala suurus saab olenemata logo suurusest mõõta a-tähe pauna kõrgusega. Kokkuleppel võib kujunduslikul eesmärgil logo kaitseala ka vähendada.



Logo väikseim lubatud kõrgus on 15 mm, sellest väiksemal kõrgusel on lubatud kasutada ainult sümbolit

15 mm



10 mm



PÕHIELEMENDID / kirjatüübid

Trükistes, reklaamides, elektroonilistes materjalides kasutatav põhikirjatüüp

mono MMM 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZŠŽTUVWÕÄÖÜXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzšžtuvwõäöüxy
1234567890

Trükistes, reklaamides, elektroonilistes materjalides kasutatav lisakirjatüüp

Trebuchet Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZŠŽTUVWÕÄÖÜXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzšžtuvwõäöüxy
1234567890

Trebuchet Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZŠŽTUVWÕÄÖÜXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzšžtuvwõäöüxy
1234567890*

Trebuchet Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZŠŽTUVWÕÄÖÜXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzšžtuvwõäöüxy
1234567890**

Trebuchet Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZŠŽTUVWÕÄÖÜXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzšžtuvwõäöüxy
1234567890***

KINKEESEMED / top, jakk, rinnamärk, trennikott

